

LED Driver Q8H-24V-50W

Art. No. 053927870

	Produktbeschreibung	Product description
--	---------------------	---------------------



LED-Treiber 50W
 Pri.: 220-240V 50/60Hz
 Sek.: 12V

LED driver 50W
 Pri.: 220-240V 50/60 Hz
 Sec.: 12V



Spezifikationen	Specifications	Werte/Values
Eingangswerte	Input parameters	
Nenn-Eingangsspannung	Rated input Voltage	U _{in} 220-240V AC
Eingangsstrom (Vollast)	Input current (Full load)	I _{in} 0,3A
Eingangsfrequenz	Input frequency	F _{in} 50/60Hz
Maximale Eingangsleistung	Maximum input power	P _{in} 58W
Leistungsfaktor (Vollast)	Power factor (Full load)	λ 0,95
Effizienz (Vollast)	Efficiency (Full load)	η ≥ 85%
Leerlaufleistung (P _{no})	No-load power (P _{no})	≤ 0,5W
Bereitschaftsleistung (P _{sb})	Ready power (P _{sb})	/
Einschaltstrom	Inrush current	15A
Einschaltzeit	Turn on time	≤ 500ms
Ausgangswerte	Output parameters	
Ausgangsspannung	Output voltage	V _{out} 12V DC ±5%
Ausgangsstrom (Vollast)	Output current (Full load)	I _{out} 2,1A
Ausgangsleistung (Vollast P _{cg})	Output power (Full load P _{cg})	P _{out} 50W
Betriebsfrequenz (Vollast)	Operating frequency (Full load)	F _{out} 70KHz
Restwelligkeit	Ripple & noise	≤ 800mV
Ladungsregulierung	Load regulation	≤ 5%
Umgebung	Ambient	
Lagertemperatur	Storage temperature	t _s -20 ...+70°C
Betriebsumgebungstemperatur	Operating ambient temperature (t _a)	t _a -20 ...+50°C
Gehäusetemperatur am tc-Punkt	Case temperature at t _c point	t _c 85°C
Relative Luftfeuchtigkeit	Relative humidity	5 ...85%
Schutz	Protection	
Keine Belastung	No load	Atomatische Wiederherstellung, sobald der Fehler behoben wurde./ Auto-recovery if fault is removed.
Überlastung	Over load	Atomatische Wiederherstellung, sobald der Fehler behoben wurde./ Auto-recovery if fault is removed.
Kurzschluss	Short circuit	Atomatische Wiederherstellung, sobald der Fehler behoben wurde./ Auto-recovery if fault is removed.
System-Kennwerte	System parameters	
Lebenserwartung	Expected life	30.000h

LED Driver Q8H-24V-50W

Art. No. 053927870

Einhaltungen/Genehmigungen		Compliances/approvals	
Sicherheit	Safety	EN61347-1, EN 61347-2-13	
RFI	RFI	EN 55015 EN 61000-3-2 Class C EN 61000-3-3	
Oberschwingungen	Harmonics	EN 61547	
Immunität	Immunity	CE	
Zertifizierungen / Zulassung	certification		
Physikalische Kennwerte		Physical parameters	
Abmessungen	Dimensions	L184*B61*H32mm	
Gehäusematerial	Housing material	PC Plastic	
Befestigung	Fixing	0,75~2,5mm ²	
Gewicht	The net wight	in g	270g

1. Alle nicht speziell genannten Parameter wurden bei 240 VAC Eingang, Nennlast und 25 ° C Umgebungstemperatur gemessen.
 1. All parameters NOT specially mentioned are measured at 240VAC input, rated load and 25 of ambient temperature.

2. Erwartete Lebensdauer: tc = 85 ° C, 0,2% / 1000h Ausfallrate

2. Expected Life:tc=80°C,0.2%/1000h failure rate